



# Tjältiningsaggregat med eldrift

*Flexi heater Midi Hybrid 600 är världens första tjältiningsaggregat som kan täcka en yta på 200 kvm och 100% drivas av el. Men precis som namnet antyder så kan maskinen även drivas av diesel/HVO 100 när elen inte räcker till.*

Flexi Heater Midi har tagits fram med ett stort fokus på användarvänlighet, flexibilitet, kvalitet och driftsäkerhet. Maskinen har många användningsområden, däribland tjälttining, betongarbeten, skadesanering eller uppvärmning samt avfuktning av byggnader.

## Specifikationer

Dimensioner: 2x2x3,65m

Vikt med mattor: 1450kg

Antal slankrestsar: 3st per 200m

Strömbehov: 16A, 32A eller 63A

Maskinen förses med 600 meter slang, fördelat på tre vindor och kan värmas upp till 90°C individuellt och effektivt tina upp till 30 cm tjäle på 200 kvm mark under ett dygn (under normala förhållande 30 min till 90°C.)

Maskinen har en fotmanövrerad hydraulisk vinsch, som gör det enkelt att rulla in slangarna efter användning. Därför behövs det bara en person för att enkelt hantera maskinen.

Alla isoleringsmattor placeras i en korg på vagnens tak. Korgen går att fälla bakåt för att man enkelt och bekvämt ska kunna hantera mattorna. **Allt i samma vagn!**